



El **Aclarador para Madera Syntilor** es ideal para aclarar la madera de forma rápida y sencilla. Su formulación eficaz permite limpiar, blanquear y aclarar cualquier madera sucia o manchada.

- Acción fuerte y rápida.
- Limpia, blanquea y aclara la madera sucia o manchada.
- No altera la madera.
- Producto listo para usar sin dilución.

1

PREPARACIÓN

PASO

- La madera a tratar debe estar "desnuda" (en crudo).
- Si es necesario, la madera antigua puede tratarse previamente con el Desencerador Syntilor o decapante Syntilor para obtener una superficie limpia y sin restos de anteriores acabados (ceras y abrillantadores, barnices antiguos, pinturas o aceite de linaza).
- En el caso de muebles delicados y antigüedades, realizar previamente una prueba en una zona poco visible.

2

APLICACIÓN

PASO

- Agitar el bote antes del uso.
- El Aclarador para Madera está listo para usar sin dilución.
- Verter una pequeña cantidad de Aclarador en un recipiente (de vidrio o plástico) para no sumergir la herramienta de trabajo en el bote.
- Aplicar con una brocha de pelo sintético.
- Atención: no volver a verter el producto no utilizado en el bote y no aplicar en superficies horizontales.
- **IMPORTANTE:** dejar actuar durante 10 minutos como máximo.
- Enjuagar bien con agua y dejar secar completamente. La madera debería volverse clara, sin manchas grises o coloreadas. En el caso de que se detecten cristales blancos en la superficie, volver a enjuagar y dejar secar completamente.
- En algunos casos difíciles, repetir la operación y siempre enjuagar bien y dejar secar.
- Después de 48 a 72 horas de secado, lijar cuidadosamente la superficie de la madera tratada con papel de lija fino (no utilizar lana de acero). Quitar el polvo y aplicar el acabado deseado: barniz, tinte, aceite, tapa-poros, cera o abrillantador.
- No aplicar sobre suelos de parquet o tarimas barnizadas.

Syntilor



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE RESINA	
DENSIDAD (a 20 °C)	
CONSISTENCIA	
TIEMPO DE SECADO (a 20 °C)	48 a 72 h antes de la aplicación del acabado
RENDIMIENTO	½ L = 5 a 12 m ² APROX.
ASPECTO	
MARCADO DE SEGURIDAD Y SALUD	corrosivo

HERRAMIENTAS & LIMPIEZA PRECAUCIONES & CONSERVACIÓN

- Almacenar en el envase original, cuidadosamente cerrado después del uso. Mantener bajo llave y fuera del alcance de los niños.
- No comer ni beber durante el uso. No verter los residuos al alcantarillado. Mantener fuera del alcance de los niños.
- La ficha de datos de seguridad de este producto está disponible en nuestra web www.syntilor.com

HERRAMIENTAS



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS



La información proporcionada es de carácter meramente indicativo. En ningún caso podrá dar lugar a reclamaciones de garantía o comprometer nuestra responsabilidad. Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
Tél. 04 72 89 06 06